

Orig. Hartner - Art. 80753

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori e lunga durata. Rettificati e spogliati dopo tempra. Geometria di taglio ottimizzata per la massima evacuazione del truciolo.

Gambo passante, imbocco corto per fori passanti e ciechi. Filettatura: Americana - Passo UNF - ANSI-B1.1 (DIN 374). Tolleranza 2B. Uso destro. Con superficie NITRURATA. Per tutti i tipi di ghisa e sue leghe, metalli non ferrosi a truciolo corto e leghe di alluminio con silicio (>6%).

Filett. UNF.....		Nr. 4	Nr. 6	Nr. 8	Nr. 10	1/4	5/16	3/8
Filetti per pollice.....	Nr	48	40	36	32	28	24	24
Lungh. totale.....	mm	56	56	63	70	80	90	90
Lungh. filetto.....	mm	10	11	12	14	16	18	18
Ø gambo.....	mm	3,5	4	4,5	6	7	8	10
Quadro gambo.....	mm	2,7	3	3,4	4,9	5,5	6,2	8
9081T	Cad.	70,90	57,50	53,80	57,10	67,10	68,40	74,60

Filett. UNF.....		7/16	1/2	9/16	3/4	7/8	1
Filetti per pollice.....	Nr	20	20	18	16	14	12
Lungh. totale.....	mm	100	100	100	110	125	140
Lungh. filetto.....	mm	22	20	22	25	25	28
Ø gambo.....	mm	8	9	11	14	18	18
Quadro gambo.....	mm	6,2	7	9	11	14,5	14,5
9081T	Cad.	92,40	86,10	143,00	150,00	233,00	312,00

Per Ø prefiori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.


9081T

UNF
HSS-E
Orig. Hartner - Art. 80804

Linea "TOP".

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori e lunga durata. Rettificati e spogliati dopo tempra. Geometria di taglio ottimizzata per la massima evacuazione del truciolo.

Gambo passante, imbocco corretto per fori passanti. Filettatura: Gas Cilindrica G - BSP - DIN 5156. Uso destro. Con rivestimento TiAIN. Per tutti i tipi di acciai, anche bonificati non legati, INOX, acciai nitrurati, acciai non ossidabili e antiacidi fino a 1000 N/mm², alluminio, sue leghe e metalli a truciolo lungo.

Ø.....	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
Filetti per pollice.....	Nr	28	19	19	14	14	14	14	11
Lungh. totale.....	mm	90	100	100	125	125	140	150	160
Lungh. filetto.....	mm	18	20	22	25	25	28	28	30
Ø gambo.....	mm	7	11	12	16	18	20	22	25
Quadro gambo.....	mm	5,5	9	9	12	14,5	16	18	20
9082A	Cad.	128,00	171,00	274,00	327,00	392,00	514,00	569,00	646,00

Ad esaurimento scorte i maschi verranno forniti con rivestimento AlTiZrN colore dorato anziché TiAIN.

Per Ø prefiori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.


9082A

BSP
TiAIN
HSS-E
Orig. Hartner - Art. 80834

Descrizione di riferimento vedi Art. 9082A

Gambo passante, con elica a 40° per fori ciechi profondi. Filettatura: Gas Cilindrica G - BSP - DIN 5156. Uso destro. Con rivestimento TiAIN. Per tutti i tipi di acciai, anche bonificati non legati, INOX, acciai nitrurati, acciai non ossidabili e antiacidi fino a 1000 N/mm², alluminio, sue leghe e metalli a truciolo lungo.

Ø.....	poll	1/16	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4
Filetti per pollice.....	Nr	28	28	19	19	14	14	14
Lungh. totale.....	mm	90	90	100	100	125	125	140
Lungh. filetto.....	mm	11	11	14	14	18	18	20
Ø gambo.....	mm	6	7	11	12	16	18	20
Quadro gambo.....	mm	4,9	5,5	9	9	12	14,5	16
9082B	Cad.	162,00	140,00	185,00	299,00	355,00	425,00	560,00

Ø.....	poll	7/8	1
Filetti per pollice.....	Nr	14	11
Lungh. totale.....	mm	150	160
Lungh. filetto.....	mm	22	24
Ø gambo.....	mm	22	25
Quadro gambo.....	mm	18	20
9082B	Cad.	619,00	709,00

Per Ø prefiori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.


9082B

BSP
TiAIN
HSS-E