

Istruzioni pubblicate sul sito www.sicutool.it

POMPE PER TRAVASO

Art. Sicutool 3428GB – Orig. Hallbauer 09512 MZP-05



Costruttore:

HALLBAUER Metallwarenfabrik GmbH
Industriestr. 18, D-68519 Viernheim
Postfach 13 40, D-68503 Viernheim
Telefon ++49-(0)6204-70 95-0
Telefax ++49-(0)6204-70 95-33
e-mail hallbauer-viernheim@t-online.de
Internet <http://www.hallbauer-viernheim.de>

Dati tecnici:

Tubo di pescaggio telescopico:

Erogazione per pompata

Guarnizioni in:

Tubo in gomma resistente lunghezza m

Dotata di beccuccio terminale e molla antipiega:

Attacco al recipiente con doppio filetto:

Tipo d'approvazione:

min. mm 500 – max. mm 900

0,5 litri

materiale sintetico alla grafite

2

sì

M 64 x 4 e G 2"

DLG

Descrizione tecnica:

La pompa è particolarmente adatta per il travaso veloce di liquidi da taniche fino a 200 litri, disposte verticalmente o orizzontalmente.

Le pompe sono caratterizzate da robustezza ed alta affidabilità.

Possono essere utilizzate con liquidi da 2,7 c St fino ad olii pesanti da ingranaggi da 6000 c St (es. SAE 90 a 60°C)

Il tubo telescopico estraibile ed a tenuta stagna garantisce il completo svuotamento di taniche fino a 200 litri.

Istruzioni di montaggio:

Operate sulla leva in modo tale che i fori posti su di essa e sulla pompa combacino. Inserite il bulloncino di dotazione.

Montaggio della pompa sulla tanica:

Avvitare il tubo sull'adattatore senza serrare eccessivamente. Avvitare la pompa nel raccordo presente sulla tanica. Dopo alcuni pompaggi inizia il travaso.

Tabella di resistenza alla corrosione per fluidi a 20°C

| | | |
|------------------------|----------------|-----------------|
| Benzina | Diesel | Olio per motori |
| Olio per ingranaggi | Olio da taglio | Gasolio |
| Glicole | Glisantin | Glicerina |
| Olio per riscaldamento | Olio di lino | Petrolio |

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA

17/06/2008